

2083S24110EL

Einbauleuchte 2083 BOTERO (S2) 110W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94051099
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	70000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Reflektor für Außen- und Innenanwendung zur Unterputzmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Einbauflansch enthalten.. Befestigungsbügel enthalten.. Außenverdrahtung über IP66-Steckverbinder enthalten.

2083S24110EL	Einbauleuchte 2083 BOTERO (S2) 110W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	455
Breite [mm]	455
Höhe[mm]	120
Lochausschnitt [mm]	295x405
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP65
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	6.8
Material Korpus	Druckgussaluminiumbody mit Thermohartpulver-Polyesterlackierung, Korrosionsschutz, Farbe Silver, Silikonendichtung. Einbauflansch aus Stahlblech mit Thermohartpulver-Polyesterlackierung, Farbe Weiß, Korrosionsschutzbehandlung gemäß Klasse C4 nach ISO 12944.
Volumen [mÂ³]	0.024843
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	455 mm (L) x 455 mm (P) x 120 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	16214
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 70.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffuses Optiksystem 90° IP65 mit hochleistungs-Polycarbonatlinsen, vergilbungsbeständig, blendungsfrei und entspiegelt.
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <25
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	147
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

2083S24110EL	Einbauleuchte 2083 BOTERO (S2) 110W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	110
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937