

2084SU4120EL

Einbauleuchte 2084 DANTE (SU) 120W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94051099
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Reflektor für Innen- und Außenbereiche an Tankstellen. Montage mit Befestigungswinkeln (in der Packung enthalten)
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Einbaurahmen im Lieferumfang enthalten.. Neoperenkabel H07RN-F am Ausgang vorverdrahtet, Länge 800 mm. Stecker nicht im Lieferumfang enthalten.

2084SU4120EL	Einbauleuchte 2084 DANTE (SU) 120W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	455
Breite [mm]	455
Höhe[mm]	120
Lochausschnitt [mm]	370x410
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP65
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	7.5
Material Korpus	Reflektor für Innen- und Außenbereiche an Tankstellen. Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtbarem Polyester-Korrosionsschutzlack Farbe Silber, gehärtetes Klarglas Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung. Äußerer Rahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet mit Korrosionsschutzlack Farbe Weiß.
Volumen [mÂ³]	0.024843
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	455 mm (L) x 455 mm (P) x 120 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	15959
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Streudiffusoren 90° aus hochleistungs-PMMA. Diffusor aus extra-klarem Hartglas, Stärke 4 mm
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <25
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	133
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

2084SU4120EL	Einbauleuchte 2084 DANTE (SU) 120W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	120
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937