


2098C34040EL

DENVER 40W 4000K CRI>80 mod.C3 UGR<19









Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre

Abmessung und Body

Länge[mm]	65
Breite [mm]	564
Höhe[mm]	130
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 07
IP Schutzart	IP 40
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	1

2098C34040EL	DENVER 40W 4000K CRI>80 mod.C3 UGR<19

Abmessung und Body

Material Korpus	Stahlblech mit Pulverbeschichtung
Volumen [mÂ³]	0.0047658
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	4642
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	C3
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19


Elektrische Daten


Leistung [Watt]	40
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off

Grafiken





2098C34040EL DENVER 40W 4000K CRI>80 mod.C3 UGR<19

Downloads

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937