

2098S54072EL

Pendelleuchte 2098 DENVER (S5) 72W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Linearleuchte zur durchlaufenden Reiheninstallation an Decke oder zur Hängung für die Beleuchtung von Handels- und Industrieräumen.
Lieferumfang	Anschlussklemme Stecker/Buchse mit Schnellverbinder für 5, 7 oder 9 Pole enthalten.. Deckenhalterung enthalten.. Stahlseile für Hängeleuchteninstallation nicht enthalten.. Durchlaufverdrahtung enthalten.

2098S54072EL	Pendelleuchte 2098 DENVER (S5) 72W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	61
Breite [mm]	1684
Höhe[mm]	45
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP40
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	1.4
Material Korpus	Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet Polyester weiß, Befestigungsbügel enthalten.

Volumen [mÂ³]	0.00462258
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	61 mm (L) x 1684 mm (P) x 45 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	10457
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >100.000 h L90-B10 > 60.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Streuoptik 90° mit hochleistungs-PMMA-Linsen, blendungsfrei und entspiegelt.
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	145
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	72
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

2098S54072EL	Pendelleuchte 2098 DENVER (S5) 72W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off	

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937