

2100LD3009CS

# Feuchtraumleuchte 2100 EVA (LD) 9W 3000K grau symmetrisch breitstrahlend CASAMBI

**Ra**  
> 80**3000**  
K

## Deklaration

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Produktgruppen Name | EVA               |
| Herkunftsland       | Italien           |
| Taric Code          | 94054210          |
| Technologie         | LED               |
| Fertigungsnormen    | EN/IEC 60598-1    |
| Lebensdauer [h]     | 100000            |
| Garantie            | 7 Jahre           |
| Produkt Typ         | Feuchtraumleuchte |

## Abmessung und Body

|             |         |
|-------------|---------|
| Länge[mm]   | 595 (L) |
| Breite [mm] | 62 (A)  |

2100LD3009CS

Feuchtraumleuchte 2100 EVA (LD) 9W 3000K grau symmetrisch breitstrahlend  
CASAMBI

## Abmessung und Body

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Höhe[mm]                    | 62 (C)                     |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                       |
| IP Schutzart                | IP66                       |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                       |
| Gewicht [kg]                | 0.8                        |
| Material Korpus             | vorlackiertes Blechgehäuse |
| Produktfarbe                | grau                       |
| Überverschattung [Stück]    | 1                          |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                         |
| Schutzklasse                | II                         |
| Farbe:                      | matt weiss                 |

## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 3000                                  |
| Öffnungswinkel* [° Grad]     | 36°                                   |
| Lumen* [Lm]                  | 1128                                  |
| Binningtoleranz              | Mac Adams 3                           |
| Lichtstromrückgang           | L90-B10 > 60.000h. L80-B50 > 100.000h |
| Farbwiedergabeindex          | CRI>80                                |
| Reflektor                    | LD                                    |
| Dimmbar                      | nein                                  |
| Lumen/Watt                   | 126                                   |
| Ausstrahlungs Charakteristik | symmetrisch                           |
| Ausstrahlungs Geometrie      | breitstrahlend                        |

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 9        |
| Frequenz        | 50/60 Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -30° C bis 45° C |
| Steuersignal             | CASAMBI          |

**2100LD3009CS**

Feuchtraumleuchte 2100 EVA (LD) 9W 3000K grau symmetrisch breitstrahlend  
CASAMBI



## Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937