

2100LD4007EL

# Feuchtraumleuchte 2100 EVA (LD) 7W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend on/off



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Ra</b><br>> 80 | <b>4000</b><br>K |
|-------------------|------------------|

## Deklaration

|                         |                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taric Code</b>       | 94054990                                                                                                                                               |
| <b>Technologie</b>      | LED                                                                                                                                                    |
| <b>Fertigungsnormen</b> | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                    |
| <b>Lebensdauer [h]</b>  | 100000                                                                                                                                                 |
| <b>Garantie</b>         | 7 Jahre                                                                                                                                                |
| <b>Verwendung</b>       | LED-Feuchtraumleuchte zur Decken-, Wand- und Hängemonage, Blindschiene und Reiheninstallation.                                                         |
| <b>Lieferumfang</b>     | Schnelle interne Verkabelung mit Druckausgleichsschraubung PG13,5.. Befestigungssystem für Deckenanbau oder Clip-Aufhängung im Lieferumfang enthalten. |

2100LD4007EL

Feuchtraumleuchte 2100 EVA (LD) 7W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend  
on/off

## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                   | 62                                                                                                                                                                                     |
| Breite [mm]                 | 315                                                                                                                                                                                    |
| Höhe[mm]                    | 55                                                                                                                                                                                     |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                                                                                                                   |
| IP Schutzart                | IP66                                                                                                                                                                                   |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                                                                                                                                                                   |
| Gewicht [kg]                | 0.50                                                                                                                                                                                   |
| Material Korpus             | Ausgeführt in selbstverlöschendem Polycarbonat-Strangpressprofil V2, Reflektorhalter aus weiß vorgestrichener Stahlblechtasche, Verschlusskappen aus Polycarbonat mit Silikon-Dichtung |
| Volumen [m <sup>3</sup> ]   | 0.00107415                                                                                                                                                                             |
| Produktfarbe                | grau                                                                                                                                                                                   |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                                                                                                      |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                                                                                                                                                     |
| Abmessungen [mm]            | 62 mm (L) x 315 mm (P) x 55 mm (H)                                                                                                                                                     |
| Farbe:                      | Grau                                                                                                                                                                                   |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                                      |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 120°                                                                                                                                      |
| Lumen* [Lm]              | 1002                                                                                                                                      |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                    |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h                                                                                                    |
| Farbwiedergabeindex      | CRI>80                                                                                                                                    |
| Reflektor                | Diffusor aus stranggepresstem, opalisiertem Polycarbonat mit matter Oberfläche.<br>Zerstreuungsreflektor 120° aus weiß vorbemaßtem Stahl. |
| Dimmbar                  | nein                                                                                                                                      |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                     |
| Lumen/Watt               | 143                                                                                                                                       |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                          |

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 7        |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

2100LD4007EL

Feuchtraumleuchte 2100 EVA (LD) 7W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend  
on/off



## Sonstige technische Daten

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Steuersignal | on/off                                        |
| Eignung      | Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand |




## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung

|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



**2100LD4007EL**

Feuchtraumleuchte 2100 EVA (LD) 7W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend  
on/off





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937