

2100LD4019CS

Feuchtraumleuchte 2100 EVA (LD) 19W 4000K
grau symmetrisch breitstrahlend CASAMBI



Ra > 80	4000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	EVA
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Feuchtraumleuchte

Abmessung und Body

Länge[mm]	595 (L)
Breite [mm]	62 (A)



Abmessung und Body

Höhe[mm]	62 (C)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	0.8
Material Korpus	vorlackiertes Blechgehäuse
Produktfarbe	grau
Überverschattung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	II
Farbe:	matt weiss

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	2378
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 60.000h. L80-B50 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	LD
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	126
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	19
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-30° C bis 45° C
Steuersignal	CASAMBI

2100LD4019CS

Feuchtraumleuchte 2100 EVA (LD) 19W 4000K grau symmetrisch breitstrahlend
CASAMBI



Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937