

2100LD4019D1

# Feuchtraumleuchte 2100 EVA (LD) 19W 4000K

## Grau symmetrisch breitstrahlend



4000  
K

### Deklaration

|                  |                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                                                                                                             |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                  |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                                                              |
| Verwendung       | LED-Feuchtraumleuchte zur Decken-, Wand- und Hängemontage, Blindschiene und Reiheneinrichtung.                                                       |
| Lieferumfang     | Schnelle interne Verkabelung mit Druckausgleichsschraube PG13,5.. Befestigungssystem für Deckenanbau oder Clip-Aufhängung im Lieferumfang enthalten. |

### Abmessung und Body

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge[mm]   | 62  |
| Breite [mm] | 595 |



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe[mm]                 | 62                                                                                                                                                                                     |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                                   |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                                   |
| Gewicht [kg]             | 0.80                                                                                                                                                                                   |
| Material Korpus          | Ausgeführt in selbstverlöschendem Polycarbonat-Strangpressprofil V2, Reflektorhalter aus weiß vorgestrichener Stahlblechtasche, Verschlusskappen aus Polycarbonat mit Silikon-Dichtung |
| Abmessungen [mm]         | 62 mm (L) x 595 mm (P) x 62 mm (H)                                                                                                                                                     |
| Farbe:                   | Grau                                                                                                                                                                                   |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                                      |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 120°                                                                                                                                      |
| Lumen* [Lm]              | 2378                                                                                                                                      |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                    |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h                                                                                                    |
| Reflektor                | Diffusor aus stranggepresstem, opalisiertem Polycarbonat mit matter Oberfläche.<br>Zerstreuungsreflektor 120° aus weiß vorbemaßtem Stahl. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                     |
| Lumen/Watt               | 125                                                                                                                                       |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                          |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 19      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten




|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand |
|---------|-----------------------------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|



## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937