

2100LD4022E3

# Feuchtraumleuchte 2100 EVA (LD) 22W 4000K

## Grau symmetrisch breitstrahlend Notlicht

### (dip-switch)



4000  
K

## Deklaration

|                  |                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                                                                                                             |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                  |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                                                              |
| Verwendung       | LED-Feuchtraumleuchte zur Decken-, Wand- und Hängemonage, Blindschiene und Reiheneinrichtung.                                                        |
| Lieferumfang     | Schnelle interne Verkabelung mit Druckausgleichsschraube PG13,5.. Befestigungssystem für Deckenanbau oder Clip-Aufhängung im Lieferumfang enthalten. |

## Abmessung und Body

|             |      |
|-------------|------|
| Länge[mm]   | 62   |
| Breite [mm] | 1155 |

2100LD4022E3

Feuchtraumleuchte 2100 EVA (LD) 22W 4000K Grau symmetrisch  
breitstrahlend Notlicht (dip-switch)



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe[mm]                 | 62                                                                                                                                                                                     |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                                   |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                                   |
| Gewicht [kg]             | 1.3                                                                                                                                                                                    |
| Material Korpus          | Ausgeführt in selbstverlöschendem Polycarbonat-Strangpressprofil V2, Reflektorhalter aus weiß vorgestrichener Stahlblechtasche, Verschlusskappen aus Polycarbonat mit Silikon-Dichtung |
| Abmessungen [mm]         | 62 mm (L) x 1155 mm (P) x 62 mm (H)                                                                                                                                                    |
| Farbe:                   | Grau                                                                                                                                                                                   |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                                      |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 120°                                                                                                                                      |
| Lumen* [Lm]              | 3588                                                                                                                                      |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                    |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h                                                                                                    |
| Reflektor                | Diffusor aus stranggepresstem, opalisiertem Polycarbonat mit matter Oberfläche.<br>Zerstreuungsreflektor 120° aus weiß vorbemaßtem Stahl. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                     |
| Lumen/Watt               | 163                                                                                                                                       |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                          |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 22      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand |
|---------|-----------------------------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

2100LD4022E3

Feuchtraumleuchte 2100 EVA (LD) 22W 4000K Grau symmetrisch  
breitstrahlend Notlicht (dip-switch)






## Steuerung

Ansteuerung

Notlicht (dip-switch)

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**