

2101LD3020CS

# Feuchtraumleuchte 2101 EVA HP (LD) 20W 3000K grau symmetrisch breitstrahlend CASAMBI



**3271 Lumen**

**20 Watt Leistung**

**LD Reflektor**

Diese Feuchtraumleuchte, für anspruchsvolle Umgebungen konzipiert, bietet eine zuverlässige, nicht dimmbare Beleuchtungslösung. Die robuste Bauweise eignet sich ideal für Feuchträume wie Badezimmer, Keller und Garagen und gewährleistet gleichmäßige Lichtverteilung. Mit langlebiger, energieeffizienter Konstruktion sorgt die Leuchte für optimale Sichtverhältnisse unter schwierigen Bedingungen.



## Deklaration

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>         | Feuchtraumleuchte 2101 EVA HP (LD) 20W 3000K grau symmetrisch breitstrahlend CASAMBI |
| <b>PRODUKT CODE</b>        | 2101LD3020CS                                                                         |
| <b>PRODUKTGRUPPEN NAME</b> | EVA HP                                                                               |
| <b>HERKUNFTSLAND</b>       | Italien                                                                              |
| <b>TARIC CODE</b>          | 94054210                                                                             |
| <b>TECHNOLOGIE</b>         | LED                                                                                  |
| <b>FERTIGUNGSNORMEN</b>    | EN/IEC 60598-1                                                                       |
| <b>LEBENSDAUER [H]</b>     | 100000                                                                               |
| <b>GARANTIE</b>            | 7 Jahre                                                                              |
| <b>PRODUKT TYP</b>         | Feuchtraumleuchte                                                                    |



## Abmessung und Body

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>LÄNGE[MM]</b> | 1155 (L) |
|------------------|----------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| BREITE [MM]                 | 62 (A)                     |
| HÖHE[MM]                    | 62 (C)                     |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK08                       |
| IP SCHUTZART                | IP66                       |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                       |
| GEWICHT [KG]                | 1.3                        |
| MATERIAL KORPUS             | vorlackiertes Blechgehäuse |
| PRODUKTFARBE                | grau                       |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                          |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                         |
| SCHUTZKLASSE                | II                         |
| FARBE:                      | matt weiss                 |



## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 3000               |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                |
| LUMEN* [LM]                  | 3271               |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3        |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L90-B10 > 100.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80             |
| REFLEKTOR                    | LD                 |
| DIMMBAR                      | nein               |
| LUMEN/WATT                   | 164                |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch        |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | breitstrahlend     |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 20       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -30° C bis 45° C |
|--------------------------|------------------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

---

**STEUERSIGNAL**CASAMBI

---

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.