

2101LD4049EL

# Pendelleuchte 2101 EVA HP (LD) 49W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend on/off








| Ra | 4000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | EVA HP |
| **Herkunftsland** | Italien |
| **Taric Code** | 94054990 |
| **Technologie** | LED |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Produkt Typ** | Feuchtraumleuchte |
| **Verwendung** | Staub- und feuchtigkeitsdichte lineare LED-Leuchte, geeignet für Decken-, Wand-, Rohrbahn- und Pendelinstallation. |
| **Lieferumfang** | Schnellverbindung innen mit Schnellverschlusskupplung PG13,5.. Befestigungsbügel zur Deckenanbringung oder Clipaufhängung aus rostfreiem Stahl. |

| | |
|---|---|
| **2101LD4049EL** | Pendelleuchte 2101 EVA HP (LD) 49W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend on/off |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 62 |
| **Breite [mm]** | 1155 |
| **Höhe[mm]** | 62 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | nein |
| **Gewicht [kg]** | 1.3 |
| **Material Korpus** | Diffusor aus stranggepresstem satiniertem Polycarbonat opal. Gehäuse aus stranggepresstem selbstverlöschendem Polycarbonat opal satiniert V2, Reflektorträger aus weiß vorgebeizt Stahlblech, Verschlusskappen aus spritzgegossenem Polycarbonat grau mit Silikondichtung. |
| **Volumen [mÂ³]** | 0.00443982 |
| **Produktfarbe** | grau |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | ja |
| **Abmessungen [mm]** | 62 mm (L) x 1155 mm (P) x 62 mm (H) |
| **Schutzklasse** | I |
| **Farbe:** | Grau |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 120° |
| **Lumen* [Lm]** | 8362 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Farbwiedergabeindex** | CRI>80 |
| **Reflektor** | Diffusor aus stranggeprägtem Polycarbonat opalmatt. Streureflektor 120° aus vorlackiertem Stahlblech weiß. |
| **Dimmbar** | nein |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 171 |
| **Ausstrahlungs Charakteristik** | symmetrisch |
| **Ausstrahlungs Geometrie** | breitstrahlend |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

| | | |
|---|---|---|
| **2101LD4049EL** | Pendelleuchte 2101 EVA HP (LD) 49W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend on/off | |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 49 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur [°C]** | -30° C bis 45° C |
| **Steuersignal** | on/off |
| **Eignung** | Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand |


## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |

## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off |

# Grafiken




# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937