2101LD5033EL

# Feuchtraumleuchte 2101 EVA HP (LD) 33W 5000K grau symmetrisch breitstrahlend on/off



| Ra | 5000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | EVA HP |
| **Herkunftsland** | Italien |
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Technologie** | LED |
| **Fertigungsnormen** | EN/IEC 60598-1 |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Produkt Typ** | Feuchtraumleuchte |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 1435 (L) |
| **Breite [mm]** | 62 (A) |

| | |
|---|---|
| **2101LD5033EL** | Feuchtraumleuchte 2101 EVA HP (LD) 33W 5000K grau symmetrisch breitstrahlend on/off |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Höhe[mm]** | 62 (C) |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | nein |
| **Gewicht [kg]** | 1.5 |
| **Material Korpus** | vorlackiertes Blechgehäuse |
| **Produktfarbe** | grau |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | ja |
| **Schutzklasse** | I |
| **Farbe:** | grau |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 5000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 100° |
| **Lumen* [Lm]** | 5494 |
| **Binningtoleranz** | Mac Adams 3 |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000h |
| **Farbwiedergabeindex** | CRI>80 |
| **Reflektor** | LD |
| **Dimmbar** | nein |
| **Lumen/Watt** | 167 |
| **Ausstrahlungs Charakteristik** | symmetrisch |
| **Ausstrahlungs Geometrie** | breitstrahlend |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 33 |
| **Frequenz** | 50/60 Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur [°C]** | -30° C bis 45° C |
| **Steuersignal** | on/off |

**2101LD5033EL**

Feuchtraumleuchte 2101 EVA HP (LD) 33W 5000K grau symmetrisch breitstrahlend on/off

WEB

# Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937