

2101LD6520CS

# Feuchtraumleuchte 2101 EVA HP (LD) 20W 6500K grau symmetrisch breitstrahlend CASAMBI



**3449 Lumen**

**20 Watt Leistung**

**LD Reflektor**

Die Feuchtraumleuchte bietet hervorragende Beleuchtung und ist speziell für feuchte Umgebungen konzipiert. Sie ist nicht dimmbar, ideal für konstant beleuchtete Räume wie Keller, Garagen und Waschräume. Mit robuster Bauweise kombiniert sie Funktionalität und Langlebigkeit, und bietet zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen. Eine effektive Beleuchtungslösung für jeden Feuchtraumbereich.



## Deklaration

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>         | Feuchtraumleuchte 2101 EVA HP (LD) 20W 6500K grau symmetrisch breitstrahlend CASAMBI |
| <b>PRODUKT CODE</b>        | 2101LD6520CS                                                                         |
| <b>PRODUKTGRUPPEN NAME</b> | EVA HP                                                                               |
| <b>HERKUNFTSLAND</b>       | Italien                                                                              |
| <b>TARIC CODE</b>          | 94054210                                                                             |
| <b>TECHNOLOGIE</b>         | LED                                                                                  |
| <b>FERTIGUNGSNORMEN</b>    | EN/IEC 60598-1                                                                       |
| <b>LEBENSDAUER [H]</b>     | 100000                                                                               |
| <b>GARANTIE</b>            | 7 Jahre                                                                              |
| <b>PRODUKT TYP</b>         | Feuchtraumleuchte                                                                    |



## Abmessung und Body

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>Länge[MM]</b> | 1155 (L) |
|------------------|----------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| BREITE [MM]                 | 62 (A)                     |
| HÖHE[MM]                    | 62 (C)                     |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK08                       |
| IP SCHUTZART                | IP66                       |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                       |
| GEWICHT [KG]                | 1.3                        |
| MATERIAL KORPUS             | vorlackiertes Blechgehäuse |
| PRODUKTFARBE                | grau                       |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                          |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                         |
| SCHUTZKLASSE                | II                         |
| FARBE:                      | matt weiss                 |



## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 6500               |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                |
| LUMEN* [LM]                  | 3449               |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3        |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L90-B10 > 100.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80             |
| REFLEKTOR                    | LD                 |
| DIMMBAR                      | nein               |
| LUMEN/WATT                   | 173                |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch        |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | breitstrahlend     |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 20       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -30° C bis 45° C |
|--------------------------|------------------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

---

**STEUERSIGNAL**CASAMBI

---

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
□Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.