

2102E34013ES

2102 EVA SP (E3) 13W 4000K Grau







4000 K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Wasserdichte LED-Leuchte, geeignet für Montage an Decke, Wand, Schutzschiene und Hängung.
Lieferumfang	Schnellverbindung innen mit Schnellverschlusskupplung PG13,5.. Befestigungsbügel zur Deckenanbringung oder Clipaufhängung aus rostfreiem Stahl.

Abmessung und Body

Länge[mm]	62
Breite [mm]	595
Höhe[mm]	62

2102E34013ES	2102 EVA SP (E3) 13W 4000K Grau

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	0.8
Material Korpus	Diffusor aus stranggepreßtem, opalisiertem Polycarbonat mit matter Oberfläche. Gehäuse aus stranggepreßtem, satiniertem, undurchsichtigem Polycarbonat selbstverlöschend V2, Reflektorgehäuse aus vorgrundiertem Stahlblech weiß lackiert, Verschlussdeckel aus spritzgegossenem Polycarbonat grau, mit Silikonabdichtung.
Abmessungen [mm]	62 mm (L) x 595 mm (P) x 62 mm (H)
Farbe:	Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	30°
Lumen* [Lm]	2071
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 >60.000 h
Reflektor	Diffusor aus durchsichtigem, mattiertem Polycarbonat, stranggepresst. Elliptische PMMA-Linsen mit Blendschutz und Entspiegelung
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	159
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	13
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten


Eignung	Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar

2102E34013ES 2102 EVA SP (E3) 13W 4000K Grau

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937