

2102EW4021ES

# 2102 EVA SP (EW) 21W 4000K Grau






4000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | Wasserdichte LED-Leuchte, geeignet für Montage an Decke, Wand, Schutzschiene und Hängung. |
| **Lieferumfang** | Schnellverbindung innen mit Schnellverschlusskupplung PG13,5.. Befestigungsbügel zur Deckenanbringung oder Clipaufhängung aus rostfreiem Stahl. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 62 |
| **Breite [mm]** | 595 |
| **Höhe[mm]** | 62 |

| | |
|---|---|
| **2102EW4021ES** | 2102 EVA SP (EW) 21W 4000K Grau |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Gewicht [kg]** | 0.8 |
| **Material Korpus** | Diffusor aus stranggepreßtem, opalisiertem Polycarbonat mit matter Oberfläche. Gehäuse aus stranggepreßtem, satiniertem, undurchsichtigem Polycarbonat selbstverlöschend V2, Reflektorgehäuse aus vorgrundiertem Stahlblech weiß lackiert, Verschlussdeckel aus spritzgegossenem Polycarbonat grau, mit Silikonabdichtung. |
| **Abmessungen [mm]** | 62 mm (L) x 595 mm (P) x 62 mm (H) |
| **Farbe:** | Grau |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 150° |
| **Lumen* [Lm]** | 3439 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 >60.000 h |
| **Reflektor** | Diffusor aus satiniertem mattiertem Polycarbonat, stranggepresst. Hochdiffundierende Linsen aus PMMA mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 164 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 21 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten


| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand |


## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |

**2102EW4021ES** 2102 EVA SP (EW) 21W 4000K Grau

# Grafiken




# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937