


2102S24059EL

Pendelleuchte 2102 EVA SP (S2) 59W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend on/off



Deklaration

Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Wasserdichte LED-Leuchte, geeignet für Montage an Decke, Wand, Schutzschiene und Hängung.
Lieferumfang	Schnellverbindung innen mit Schnellverschlusskupplung PG13,5.. Befestigungsbügel zur Deckenanbringung oder Clipaufhängung aus rostfreiem Stahl.

2102S24059EL

Pendelleuchte 2102 EVA SP (S2) 59W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	62
Breite [mm]	1435
Höhe[mm]	62
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	1,5
Material Korpus	Diffusor aus stranggepreßtem, opalisierten Polycarbonat mit matter Oberfläche. Gehäuse aus stranggepreßtem, satiniertem, undurchsichtigem Polycarbonat selbstverlöschend V2, Reflektorgehäuse aus vorgrundiertem Stahlblech weiß lackiert, Verschlussdeckel aus spritzgegossenem Polycarbonat grau, mit Silikonabdichtung.
Volumen [m ³]	0.00551614
Produktfarbe	grau
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	62 mm (L) x 1435 mm (P) x 62 mm (H)
Farbe:	Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	9841
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 >60.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusor aus extrudiertem mattiertem transparentem Polycarbonat. Streulinsensystem 90° aus PMMA mit Blendschutz und Entspiegelung.
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <22
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	167
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

2102S24059EL

Pendelleuchte 2102 EVA SP (S2) 59W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend
on/off



Elektrische Daten

Leistung [Watt]	59
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand


Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com