2110LD3019FC

# TEC-MAR LED 2110 LEA - 2110LD3019FC - 19W|3000K|2256lm








| Ra | 3000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | LEA |
| **Herkunftsland** | Italien |
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Technologie** | LED |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Produkt Typ** | Langfeldleuchte |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 42 |
| **Breite [mm]** | 595 |
| **Höhe[mm]** | 55 |

**2110LD3019FC** TEC-MAR LED 2110 LEA - 2110LD3019FC - 19W|3000K|2256lm

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK 08 |
| **IP Schutzart** | IP 66 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | nein |
| **Gewicht [kg]** | 0.6 |
| **Material Korpus** | vorlackiertes Blechgehäuse |
| **Produktfarbe** | matt grau. grau |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | ja |
| **Abmessungen [mm]** | - |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Lumen* [Lm]** | 2256 |
| **Binningtoleranz** | Mac Adams 3 |
| **Lichtstromrückgang** | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| **Farbwiedergabeindex** | CRI>80 |
| **Reflektor** | LD |
| **Dimmbar** | nein |
| **Lumen/Watt** | 119 |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 19 |
| **Frequenz** | 50/60 Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240V |

## Eigenschaften & Vorteile

| | |
|---|---|
| **Eigenschaft** | Ansteuerung Ein/Aus |
| | DVL = Durchgangsverdrahtet |

# Grafiken


A
L


Angoli Gamma
180°
120°
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
70
70
140
210
280
350
cd/klm

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937