

2110LD4053EL

Pendelleuchte 2110 LEA (LD) 53W 4000K Grau
symmetrisch breitstrahlend on/off



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Staub- und feuchtigkeitsdichte lineare LED-Leuchte, geeignet für Decken-, Wand-, Rohrbahn- und Pendelinstallation.
Lieferumfang	Vorverlegtes Kabel aus Neopren H07RN-F 3x1 mm², Länge 500 mm.. Befestigungsbügel zur Decken- oder Pendelaufhängung mit Clipfixierung aus Edelstahl.. Verschraubung PG13,5.

Abmessung und Body

Länge[mm]	42
Breite [mm]	1155

2110LD4053EL

Pendelleuchte 2110 LEA (LD) 53W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend
on/off



Abmessung und Body

Höhe[mm]	55
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	1.2
Material Korpus	Gehäuse aus stranggepresstem Polycarbonat opak satiniert, selbsterlöschend V2, Komponentenhalter-Reflektor aus vorbemaletem Stahlblech weiß, Verschlusskappen aus spritzgegossenem Polycarbonat, grau mit Silikondichtung. Diffusor aus stranggepresstem Polycarbonat opak satiniert. Streulicht-Reflektor 120° aus vorbemaletem Stahlblech weiß. Schrauben und Halterungen aus Edelstahl.
Abmessungen [mm]	42 mm (L) x 1155 mm (P) x 55 mm (H)
Farbe:	Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	7566
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Diffusor aus stranggepresstem Polycarbonat opalweiß mattiert. Streureflektor 120° aus weißvorlackiertem Stahlblech.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	143
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	53
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand
---------	---

2110LD4053EL

Pendelleuchte 2110 LEA (LD) 53W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend
on/off






Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937