

2151S53054LD

## Feuchtraumleuchte 2151 ISIDE (S5) 54W 3000K Edelstahl symmetrisch tiefstrahlend DALI 2



Die Feuchtraumleuchte bietet eine robuste Lichtlösung für anspruchsvolle Umgebungen wie Keller, Garagen oder Industrieanlagen. Speziell konstruiert für feuchte Bereiche, ist sie nicht dimmbar und garantiert langlebige, effiziente Ausleuchtung selbst unter extremen Bedingungen. Ihre Bauweise aus beständigem Material und moderner Technik macht sie unverzichtbar für Bereiche mit besonderen Beleuchtungsanforderungen.



### Deklaration

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Feuchtraumleuchte 2151 ISIDE (S5) 54W 3000K Edelstahl symmetrisch tiefstrahlend DALI 2 |
| PRODUKT CODE        | 2151S53054LD                                                                           |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | ISIDE                                                                                  |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                                |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                               |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                    |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                         |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                                 |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                                |
| PRODUKT TYP         | Feuchtraumleuchte                                                                      |



### Abmessung und Body

|           |          |
|-----------|----------|
| LÄNGE[MM] | 1600 (L) |
|-----------|----------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| BREITE [MM]                 | 120 (A)    |
| HÖHE[MM]                    | 67 (C)     |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK08       |
| IP SCHUTZART                | IP65       |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein       |
| GEWICHT [KG]                | 5.3        |
| MATERIAL KORPUS             | Edelstahl  |
| PRODUKTFARBE                | Edelstahl  |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1          |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja         |
| SCHUTZKLASSE                | II         |
| FARBE:                      | matt weiss |



## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 3000                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                                   |
| LUMEN* [LM]                  | 7511                                  |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                    | S5                                    |
| DIMMBAR                      | nein                                  |
| BLENDUNG                     | UGR <25                               |
| LUMEN/WATT                   | 122                                   |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch                           |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | tiefstrahlend                         |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 54       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]</b> | -25° C bis 45° C |
| <b>STEUERSIGNAL</b>             | DALI 2           |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.