

2151S54022EL

TEC-MAR LED ISIDE 1290 S5 - 2151S54022EL - 22W|4000K|3100lm







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre

Abmessung und Body

Länge[mm]	120
Breite [mm]	1290
Höhe[mm]	67
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 08
IP Schutzart	IP 65
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	4.3

2151S54022EL TEC-MAR LED ISIDE 1290 S5 - 2151S54022EL - 22W|4000K|3100lm

Abmessung und Body

Material Korpus	Edelstahl
Volumen [mÂ³]	0.0103716
Produktfarbe	Edelstahl
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	3985
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	S5
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <25


Elektrische Daten


Leistung [Watt]	22
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off

Grafiken





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937