2151S54072LD

Feuchtraumleuchte 2151 ISIDE (S5) 72W 4000K Edelstahl symmetrisch tiefstrahlend DALI 2



Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	ISIDE
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Feuchtraumleuchte

Abmessung und Body

Länge[mm]	1600 (L)
Breite [mm]	120 (A)

2151S54072LD	Feuchtraumleuchte 2151 ISIDE (S5) 72W 4000K Edelstahl symmetrisch tiefstrahlend DALI 2

Abmessung und Body

Höhe[mm]	67 (C)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP65
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	5.3
Material Korpus	Edelstahl
Produktfarbe	Edelstahl
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	II
Farbe:	matt weiss

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	10560
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	S5
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <25
Lumen/Watt	131
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	tiefstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	72
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

2151S54072LD	Feuchtraumleuchte 2151 ISIDE (S5) 72W 4000K Edelstahl symmetrisch tiefstrahlend DALI 2

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI 2

Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937