


2153LD4028LD

# Pendelleuchte 2153 UNICA HCR & #8211. Mod. LD (LD) 28W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



4000  
K

## Deklaration

|                         |                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taric Code</b>       | 94054990                                                                                                                                                    |
| <b>Fertigungsnormen</b> | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                         |
| <b>Garantie</b>         | 7 Jahre                                                                                                                                                     |
| <b>Verwendung</b>       | Dichtes lineares LED-Leuchtengehäuse, chemikalienbeständig, geeignet für Decken-, Wand-, Rohr- und Hängeleuchteninstallation.                               |
| <b>Lieferumfang</b>     | Schnellverdrahtung innen mit Verschraubung PG13,5.. Befestigungsbügel zur Deckenmonage oder Clipaufhängung aus Edelstahl.. Verschluss shaken aus Edelstahl. |

## Abmessung und Body

|                         |      |
|-------------------------|------|
| <b>Durchmesser [mm]</b> | 700  |
| <b>Länge[mm]</b>        | 95   |
| <b>Breite [mm]</b>      | 1272 |



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe[mm]                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gewicht [kg]             | 1,9                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Material Korpus          | ABS-Gehäuse selbstverlöschend, spritzgegossen, Reflektorkomponentenhalter aus vorgrundiertem Stahlblech weiß, Verschlusskasten, Schraubverbindungen und Befestigungsbügel aus Edelstahl. Streuscheibe in opaler, transluzider PMMA, UV-stabilisiert und schlagzäh. |
| Abmessungen [mm]         | 95 mm (L) x 1272 mm (P) x 100 mm (H) x 700 mm (D)                                                                                                                                                                                                                  |
| Farbe:                   | Grau                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                            |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 120°                                                                                                                            |
| Lumen* [Lm]              | 4198                                                                                                                            |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                          |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 60.000 h                                                                                                              |
| Reflektor                | Streudiffusor aus opalglas-PMMA, UV-stabilisiert und schlagzäh. Diffusreflektorelement 120° aus weißlackierter Stahlblechtafel. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                           |
| Lumen/Watt               | 150                                                                                                                             |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 28      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand |
|---------|-----------------------------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

2153LD4028LD

Pendelleuchte 2153 UNICA HCR & #8211; Mod. LD (LD) 28W 4000K Grau  
symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



## Steuerung

Ansteuerung

DALI 2 / DALI 2 push

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937