

2153LD4049EL

# Pendelleuchte 2153 UNICA HCR & #8211. Mod. LD (LD) 49W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend on/off



4000  
K

## Deklaration

|                  |                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                                                                                                                   |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                        |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                                                                    |
| Verwendung       | Dichtes lineares LED-Leuchtengehäuse, chemikalienbeständig, geeignet für Decken-, Wand-, Rohr- und Hängeleuchteninstallation.                              |
| Lieferumfang     | Schnellverdrahtung innen mit Verschraubung PG13,5.. Befestigungsbügel zur Deckenmonage oder Clipaufhängung aus Edelstahl.. Verschlusskasten aus Edelstahl. |

## Abmessung und Body

|                  |      |
|------------------|------|
| Durchmesser [mm] | 700  |
| Länge[mm]        | 95   |
| Breite [mm]      | 1272 |



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe[mm]                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gewicht [kg]             | 1,9                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Material Korpus          | ABS-Gehäuse selbstverlöschend, spritzgegossen, Reflektorkomponentenhalter aus vorgrundiertem Stahlblech weiß, Verschlusskasten, Schraubverbindungen und Befestigungsbügel aus Edelstahl. Streuscheibe in opaler, transluzider PMMA, UV-stabilisiert und schlagzäh. |
| Abmessungen [mm]         | 95 mm (L) x 1272 mm (P) x 100 mm (H) x 700 mm (D)                                                                                                                                                                                                                  |
| Farbe:                   | Grau                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                            |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 120°                                                                                                                            |
| Lumen* [Lm]              | 6802                                                                                                                            |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                          |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 60.000 h                                                                                                              |
| Reflektor                | Streudiffusor aus opalglas-PMMA, UV-stabilisiert und schlagzäh. Diffusreflektorelement 120° aus weißlackierter Stahlblechtafel. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                           |
| Lumen/Watt               | 139                                                                                                                             |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 49      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand |
|---------|-----------------------------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

2153LD4049EL

Pendelleuchte 2153 UNICA HCR &#8211; Mod. LD (LD) 49W 4000K Grau  
symmetrisch breitstrahlend on/off



## Steuerung

Ansteuerung

on/off

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937