


2154LC4018EL

# Pendelleuchte 2154 UNICA S (LC) 18W 4000K

## Grau symmetrisch engstrahlend on/off



## Deklaration

|                         |                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taric Code</b>       | 94054990                                                                                                                                                   |
| <b>Technologie</b>      | LED                                                                                                                                                        |
| <b>Fertigungsnormen</b> | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                        |
| <b>Lebensdauer [h]</b>  | 100000                                                                                                                                                     |
| <b>Garantie</b>         | 7 Jahre                                                                                                                                                    |
| <b>Verwendung</b>       | Staub- und feuchtigkeitsdichte lineare LED-Leuchte, geeignet für Decken-, Wand-, Rohrbahn- und Pendelinstallation.                                         |
| <b>Lieferumfang</b>     | Schnellverdrahtung innen mit Verschraubung PG13,5.. Befestigungsbügel zur Deckenmonage oder Clipaufhängung aus Edelstahl.. Verschlussshaken aus Edelstahl. |

2154LC4018EL

Pendelleuchte 2154 UNICA S (LC) 18W 4000K Grau symmetrisch engstrahlend  
on/off

## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchmesser [mm]            | 700                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Länge[mm]                   | 95                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Breite [mm]                 | 1272                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Höhe[mm]                    | 100                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IP Schutzart                | IP66                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gewicht [kg]                | 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material Korpus             | Selbstlösches Polycarbonat V2-Gehäuse, spritzgegossen, Reflektorhalter aus weiß vorlackiertem Stahlblech, Verschlussaken, Befestigungsschrauben und -bügel aus Edelstahl. Opale transluzente Polycarbonat-Abdeckung, spritzgegossen, UV-stabilisiert und schlagfest. |
| Volumen [m <sup>3</sup> ]   | 0.012084                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produktfarbe                | grau                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Abmessungen [mm]            | 95 mm (L) x 1272 mm (P) x 100 mm (H) x 700 mm (D)                                                                                                                                                                                                                    |
| Farbe:                      | Grau                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                                    |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 30°                                                                                                                                     |
| Lumen* [Lm]              | 2828                                                                                                                                    |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                  |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 60.000 h                                                                                                                      |
| Farbwiedergabeindex      | CRI>80                                                                                                                                  |
| Reflektor                | Optiken mit Reflektor aus vorgrundiertem Stahlblech, weiß beschichtet, mit Aluminium-Reflektoren dark light: konzentrierende Optik 30°. |
| Dimmbar                  | nein                                                                                                                                    |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                   |
| Lumen/Watt               | 157                                                                                                                                     |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                        |

2154LC4018EL

Pendelleuchte 2154 UNICA S (LC) 18W 4000K Grau symmetrisch engstrahlend  
on/off



Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 18       |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

Sonstige technische Daten

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Steuersignal | on/off                                        |
| Eignung      | Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand |


Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

Steuerung

|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

Grafiken



Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**