

2154LD3024EL

# Feuchtraumleuchte 2154 UNICA S (LD) 24W 3000K grau symmetrisch breitstrahlend on/off



**2768 Lumen**

**24 Watt Leistung**

**LD Reflektor**

Entdecken Sie die Feuchtraumleuchte, ideal für Keller, Garagen oder Werkstätten. Diese nicht dimmbare Leuchte bietet zuverlässige Beleuchtung und eine widerstandsfähige Bauweise für Langlebigkeit. Sie ist einfach zu installieren, wartungsfreundlich und bietet optimalen Feuchtigkeitsschutz. Eine unverzichtbare Lösung, die Effizienz und Beständigkeit in einem zeitlosen Design vereint.



## Deklaration

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>         | Feuchtraumleuchte 2154 UNICA S (LD) 24W 3000K grau symmetrisch breitstrahlend on/off |
| <b>PRODUKT CODE</b>        | 2154LD3024EL                                                                         |
| <b>PRODUKTGRUPPEN NAME</b> | UNICA S                                                                              |
| <b>HERKUNFTSLAND</b>       | Italien                                                                              |
| <b>TARIC CODE</b>          | 94054210                                                                             |
| <b>TECHNOLOGIE</b>         | LED                                                                                  |
| <b>FERTIGUNGSNORMEN</b>    | EN/IEC 60598-1                                                                       |
| <b>LEBENSDAUER [H]</b>     | 100000                                                                               |
| <b>GARANTIE</b>            | 7 Jahre                                                                              |
| <b>PRODUKT TYP</b>         | Feuchtraumleuchte                                                                    |



## Abmessung und Body

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>LÄNGE[MM]</b> | 1572 (L) |
|------------------|----------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| BREITE [MM]                 | 95 (A)                     |
| HÖHE[MM]                    | 100 (C)                    |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK08                       |
| IP SCHUTZART                | IP66                       |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                       |
| GEWICHT [KG]                | 2.4                        |
| MATERIAL KORPUS             | vorlackiertes Blechgehäuse |
| PRODUKTFARBE                | grau                       |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                          |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                         |
| ABMESSUNGEN [MM]            | Aufhängclips 940 (D)       |
| SCHUTZKLASSE                | I                          |
| FARBE:                      | grau                       |



## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 3000                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 120°                                  |
| LUMEN* [LM]                  | 2768                                  |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                    | ID                                    |
| DIMMBAR                      | nein                                  |
| LUMEN/WATT                   | 116                                   |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch                           |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | breitstrahlend                        |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 24       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -25° C bis 45° C |
| STEUERSIGNAL             | on/off           |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.