

2154LD4022D1

Pendelleuchte 2154 UNICA S (LD) 22W 4000K

Grau symmetrisch breitstrahlend DALI 2

Notlicht 1h



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Staub- und feuchtigkeitsdichte lineare LED-Leuchte, geeignet für Decken-, Wand-, Rohrbahn- und Pendelinstallation.
Lieferumfang	Schnellverdrahtung innen mit Verschraubung PG13,5.. Befestigungsbügel zur Deckenmonage oder Clipaufhängung aus Edelstahl.. Verschlussshaken aus Edelstahl.

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	700
Länge[mm]	95
Breite [mm]	1272



Abmessung und Body

Höhe[mm] 100

Stoßfestigkeit IK Klasse IK08

IP Schutzart IP66

Gewicht [kg] 1,9

Material Korpus Selbstlöschendes Polycarbonat V2-Gehäuse, spritzgegossen, Reflektorhalter aus weiß vorlackiertem Stahlblech, Verschlusshaken, Befestigungsschrauben und -bügel aus Edelstahl. Opale transluzente Polycarbonat-Abdeckung, spritzgegossen, UV-stabilisiert und schlagfest.

Abmessungen [mm] 95 mm (L) x 1272 mm (P) x 100 mm (H) x 700 mm (D)

Farbe: Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin 4000

Öffnungswinkel* [° Grad] 120°

Lumen* [Lm] 3522

Binningtoleranz 3 step

Lichtstromrückgang L90-B10 > 60.000 h

Reflektor Leuchten mit Stahlblechreflektor aus vorlackierter weißer Blechtafel mit Aluminium-Reflektoren dark light: diffundierende Optik 120°.

Leuchtmittel tauschbar Abnehmbar (Klasse: D)

Lumen/Watt 160

Augenrisiko Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt] 22

Frequenz 50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand

Anschluss




Anschlüsse Entnehmbar

2154LD4022D1

Pendelleuchte 2154 UNICA S (LD) 22W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 Notlicht 1h



Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937