

2154LD4029D1

# Pendelleuchte 2154 UNICA S (LD) 29W 4000K

## Grau symmetrisch breitstrahlend DALI 2

### Notlicht 1h



**4000**  
K

## Deklaration

|                         |                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taric Code</b>       | 94054990                                                                                                                                                   |
| <b>Fertigungsnormen</b> | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                        |
| <b>Garantie</b>         | 7 Jahre                                                                                                                                                    |
| <b>Verwendung</b>       | Staub- und feuchtigkeitsdichte lineare LED-Leuchte, geeignet für Decken-, Wand-, Rohrbahn- und Pendelinstallation.                                         |
| <b>Lieferumfang</b>     | Schnellverdrahtung innen mit Verschraubung PG13,5.. Befestigungsbügel zur Deckenmonage oder Clipaufhängung aus Edelstahl.. Verschlussshaken aus Edelstahl. |

## Abmessung und Body

|                         |      |
|-------------------------|------|
| <b>Durchmesser [mm]</b> | 940  |
| <b>Länge[mm]</b>        | 95   |
| <b>Breite [mm]</b>      | 1572 |



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe[mm]                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gewicht [kg]             | 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Material Korpus          | Selbstlöschendes Polycarbonat V2-Gehäuse, spritzgegossen, Reflektorhalter aus weiß vorlackiertem Stahlblech, Verschlusshaken, Befestigungsschrauben und -bügel aus Edelstahl. Opale transluzente Polycarbonat-Abdeckung, spritzgegossen, UV-stabilisiert und schlagfest. |
| Abmessungen [mm]         | 95 mm (L) x 1572 mm (P) x 100 mm (H) x 940 mm (D)                                                                                                                                                                                                                        |
| Farbe:                   | Grau                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                                  |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 120°                                                                                                                                  |
| Lumen* [Lm]              | 4119                                                                                                                                  |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 60.000 h                                                                                                                    |
| Reflektor                | Leuchten mit Stahlblechreflektor aus vorlackierter weißer Blechtafel mit Aluminium-Reflektoren dark light: diffundierende Optik 120°. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                 |
| Lumen/Watt               | 142                                                                                                                                   |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                      |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 29      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand |
|---------|-----------------------------------------------|

## Anschluss




|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

2154LD4029D1

Pendelleuchte 2154 UNICA S (LD) 29W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend  
DALI 2 Notlicht 1h



## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937