

2154LD4030EL

# Pendelleuchte 2154 UNICA S (LD) 30W 4000K

## Grau symmetrisch breitstrahlend on/off



4000  
K

### Deklaration

|                  |                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                                                                                                                   |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                        |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                                                                    |
| Verwendung       | Staub- und feuchtigkeitsdichte lineare LED-Leuchte, geeignet für Decken-, Wand-, Rohrbahn- und Pendelinstallation.                                         |
| Lieferumfang     | Schnellverdrahtung innen mit Verschraubung PG13,5.. Befestigungsbügel zur Deckenmonage oder Clipaufhängung aus Edelstahl.. Verschlusskasten aus Edelstahl. |

### Abmessung und Body

|                  |      |
|------------------|------|
| Durchmesser [mm] | 700  |
| Länge[mm]        | 95   |
| Breite [mm]      | 1272 |

2154LD4030EL

Pendelleuchte 2154 UNICA S (LD) 30W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend  
on/off

## Abmessung und Body

|          |     |
|----------|-----|
| Höhe[mm] | 100 |
|----------|-----|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
|--------------------------|------|

|              |      |
|--------------|------|
| IP Schutzart | IP66 |
|--------------|------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Gewicht [kg] | 1,9 |
|--------------|-----|

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material Korpus | Selbstlöschendes Polycarbonat V2-Gehäuse, spritzgegossen, Reflektorhalter aus weiß vorlackiertem Stahlblech, Verschlusshaken, Befestigungsschrauben und -bügel aus Edelstahl. Opale transluzente Polycarbonat-Abdeckung, spritzgegossen, UV-stabilisiert und schlagfest. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Abmessungen [mm] | 95 mm (L) x 1272 mm (P) x 100 mm (H) x 700 mm (D) |
|------------------|---------------------------------------------------|

|        |      |
|--------|------|
| Farbe: | Grau |
|--------|------|

## Lichttechnische Daten

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
|--------------------------|------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 120° |
|--------------------------|------|

|             |      |
|-------------|------|
| Lumen* [Lm] | 4362 |
|-------------|------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Binningtoleranz | 3 step |
|-----------------|--------|

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Lichtstromrückgang | L90-B10 > 60.000 h |
|--------------------|--------------------|

|           |                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reflektor | Leuchten mit Stahlblechreflektor aus vorlackierter weißer Blechtafel mit Aluminium-Reflektoren dark light: diffundierende Optik 120°. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Leuchtmittel tauschbar | Abnehmbar (Klasse: D) |
|------------------------|-----------------------|

|            |     |
|------------|-----|
| Lumen/Watt | 145 |
|------------|-----|

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Augenrisiko | Risikogruppe frei von Gefährdung |
|-------------|----------------------------------|

## Elektrische Daten

|                 |    |
|-----------------|----|
| Leistung [Watt] | 30 |
|-----------------|----|

|          |         |
|----------|---------|
| Frequenz | 50/60Hz |
|----------|---------|

## Sonstige technische Daten

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand |
|---------|-----------------------------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

2154LD4030EL

Pendelleuchte 2154 UNICA S (LD) 30W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend  
on/off



## Steuerung

Ansteuerung

on/off

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937