

2154LD4038EL

Pendelleuchte 2154 UNICA S (LD) 38W 4000K

Grau symmetrisch breitstrahlend on/off



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Staub- und feuchtigkeitsdichte lineare LED-Leuchte, geeignet für Decken-, Wand-, Rohrbahn- und Pendelinstallation.
Lieferumfang	Schnellverdrahtung innen mit Verschraubung PG13,5.. Befestigungsbügel zur Deckenmonage oder Clipaufhängung aus Edelstahl.. Verschlussshaken aus Edelstahl.

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	940
Länge[mm]	95
Breite [mm]	1572

2154LD4038EL

Pendelleuchte 2154 UNICA S (LD) 38W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	100
----------	-----

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
--------------------------	------

IP Schutzart	IP66
--------------	------

Gewicht [kg]	2.4
--------------	-----

Material Korpus	Selbstlöschendes Polycarbonat V2-Gehäuse, spritzgegossen, Reflektorhalter aus weiß vorlackiertem Stahlblech, Verschlusshaken, Befestigungsschrauben und -bügel aus Edelstahl. Opale transluzente Polycarbonat-Abdeckung, spritzgegossen, UV-stabilisiert und schlagfest.
-----------------	--

Abmessungen [mm]	95 mm (L) x 1572 mm (P) x 100 mm (H) x 940 mm (D)
------------------	---

Farbe:	Grau
--------	------

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
--------------------------	------

Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
--------------------------	------

Lumen* [Lm]	5452
-------------	------

Binningtoleranz	3 step
-----------------	--------

Lichtstromrückgang	L90-B10 > 60.000 h
--------------------	--------------------

Reflektor	Leuchten mit Stahlblechreflektor aus vorlackierter weißer Blechtafel mit Aluminium-Reflektoren dark light: diffundierende Optik 120°.
-----------	---

Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
------------------------	-----------------------

Lumen/Watt	143
------------	-----

Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung
-------------	----------------------------------

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	38
-----------------	----

Frequenz	50/60Hz
----------	---------

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand
---------	---

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

2154LD4038EL

Pendelleuchte 2154 UNICA S (LD) 38W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend
on/off



Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937