2154LD4936LD

Feuchtraumleuchte 2154 UNICA S (LD) 36W 4000K grau symmetrisch breitstrahlend DALI 2



Ra	4000
> 90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	UNICA S
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Feuchtraumleuchte

Abmessung und Body

Länge[mm]	1272 (L)
Breite [mm]	95 (A)

2154LD4936LD	Feuchtraumleuchte 2154 UNICA S (LD) 36W 4000K grau symmetrisch breitstrahlend DALI 2

Abmessung und Body

Höhe[mm]	100 (C)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	1.9
Material Korpus	vorlackiertes Blechgehäuse
Produktfarbe	grau
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	II
Farbe:	matt weiss

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	3964
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Reflektor	LD
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	111
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	36
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI 2

2154LD4936LD

Feuchtraumleuchte 2154 UNICA S (LD) 36W 4000K grau symmetrisch breitstrahlend DALI 2

Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937