

2155LD4044EL

UNICA 44W 4000K CRI>80 mod.LD







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre

Abmessung und Body

Länge[mm]	145
Breite [mm]	1272
Höhe[mm]	100
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 08
IP Schutzart	IP 66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	2.2

2155LD4044EL	UNICA 44W 4000K CRI>80 mod.LD

Abmessung und Body

Material Korpus	vorlackiertes Blechgehäuse
Volumen [mÂ³]	0.018444
Produktfarbe	grau
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	6771
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	LD
Dimmbar	nein


Elektrische Daten


Leistung [Watt]	44
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off

Grafiken





2155LD4044EL UNICA 44W 4000K CRI>80 mod.LD

Downloads

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937