

2156LC4100EL

Pendelleuchte 2156 DEA HP (LC) 100W 4000K

Grau symmetrisch engstrahlend on/off



Deklaration

Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Feuchtraumleuchte zur Decken-, Wand- und Hängemonage, Blindschiene und Reiheninstallation.
Lieferumfang	Externe Verkabelung über Schnellsteckverbinder auf Paneel.. Befestigungssystem für Deckenanbringung oder Clip-Aufhängung enthalten.. Doppelter Treiber für Versionen mit 100 und 120W.

2156LC4100EL

Pendelleuchte 2156 DEA HP (LC) 100W 4000K Grau symmetrisch engstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	92
Breite [mm]	1455
Höhe[mm]	92
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	2.5
Material Korpus	Hergestellt aus selbstverlöschendem Polycarbonat-Strangpressprofil V2. Komponententräger-Reflektor aus weiß vorgestrichener Stahlblech-Abkantung. Verschlusskappen aus Polycarbonat, versiegelt mit Silikonmanschette mit Inspektionsklasse
Volumen [m ³]	0.01231512
Produktfarbe	grau
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	92 mm (L) x 1455 mm (P) x 92 mm (H)
Farbe:	Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	35°
Lumen* [Lm]	15358
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusor aus extrudiertem mattiertem Polycarbonat glatte Oberfläche. Konzentrierender Reflektor aus weiß vorlackiertem Stahl
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	154
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	100
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

2156LC4100EL

Pendelleuchte 2156 DEA HP (LC) 100W 4000K Grau symmetrisch engstrahlend
on/off



Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand




Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com