

2156LC5080D1

Pendelleuchte 2156 DEA HP (LC) 80W 5000K Grau symmetrisch engstrahlend DALI 2 em. 1h



Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Feuchtraumleuchte zur Decken-, Wand- und Hängemonage, Blindschiene und Reiheninstallation.
Projektartikel	Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen.
Lieferumfang	Externe Verkabelung über Schnellsteckverbinder auf Paneel.. Befestigungssystem für Deckenanbringung oder Clip-Aufhängung enthalten.. Doppelter Treiber für Versionen mit 100 und 120W.

2156LC5080D1

Pendelleuchte 2156 DEA HP (LC) 80W 5000K Grau symmetrisch engstrahlend
DALI 2 em. lh



Abmessung und Body

Länge[mm]	92
Breite [mm]	1455
Höhe[mm]	92
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	2.5
Material Korpus	Hergestellt aus selbstverlöschendem Polycarbonat-Strangpressprofil V2, Komponententräger-Reflektor aus weiß vorgestrichener Stahlblech-Abkantung, Verschlusskappen aus Polycarbonat, versiegelt mit Silikonmanschette mit Inspektionsklasse
Abmessungen [mm]	92 mm (L) x 1455 mm (P) x 92 mm (H)
Farbe:	Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	5000
Öffnungswinkel* [° Grad]	35°
Lumen* [Lm]	12896
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Diffusor aus extrudiertem mattiertem Polycarbonat glatte Oberfläche. Konzentrierender Reflektor aus weiß vorlackiertem Stahl
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	161
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	80
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand
---------	---

2156LC5080D1

Pendelleuchte 2156 DEA HP (LC) 80W 5000K Grau symmetrisch engstrahlend
DALI 2 em. 1h






Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung DALI 2 em. 1h

Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



TEC-MAR[®].de

Seit 1992 steht TEC-MAR für innovative Beleuchtungslösungen „**Made in Italy**“. Ob für Industrie, Gewerbe oder urbane Räume – wir verbinden Tradition, Qualität und modernes Design mit vielseitiger Funktionalität.

Der Anspruch: „High Lighting Performance“ – leistungsstarke Beleuchtungslösungen, die weltweit in über 40 Ländern geschätzt werden.

Erleben Sie dynamische und maßgeschneiderte Produkte für jede Anwendung – mit **TEC-MAR**.

TEC-MAR Leuchten GmbH

Skalitzer Straße 33
D 10999 Berlin

office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

tec-mar.de