

2156LT3120LD

# Pendelleuchte 2156 DEA HP (LT) 120W 3000K

## Grau symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



### Deklaration

|                         |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taric Code</b>       | 94054990                                                                                                                                                                               |
| <b>Fertigungsnormen</b> | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                                    |
| <b>Garantie</b>         | 7 Jahre                                                                                                                                                                                |
| <b>Verwendung</b>       | LED-Feuchtraumleuchte zur Decken-, Wand- und Hängemonage, Blindschiene und Reiheninstallation.                                                                                         |
| <b>Projektartikel</b>   | Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen.                                                                                                                       |
| <b>Lieferumfang</b>     | Externe Verkabelung über Schnellsteckverbinder auf Paneel.. Befestigungssystem für Deckenanbringung oder Clip-Aufhängung enthalten.. Doppelter Treiber für Versionen mit 100 und 120W. |

2156LT3I20LD

Pendelleuchte 2156 DEA HP (LT) 120W 3000K Grau symmetrisch breitstrahlend  
DALI 2 / DALI 2 push



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                | 92                                                                                                                                                                                                                                                |
| Breite [mm]              | 1455                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe[mm]                 | 92                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                                                                                              |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewicht [kg]             | 2.5                                                                                                                                                                                                                                               |
| Material Korpus          | Hergestellt aus selbstverlöschendem Polycarbonat-Strangpressprofil V2,<br>Komponententräger-Reflektor aus weiß vorgestrichener Stahlblech-Abkantung,<br>Verschlusskappen aus Polycarbonat, versiegelt mit Silikonmanschette mit Inspektionsklasse |
| Abmessungen [mm]         | 92 mm (L) x 1455 mm (P) x 92 mm (H)                                                                                                                                                                                                               |
| Farbe:                   | Grau                                                                                                                                                                                                                                              |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000                                                                                                                                     |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 120°                                                                                                                                     |
| Lumen* [Lm]              | 1735l                                                                                                                                    |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                   |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h                                                                                                   |
| Reflektor                | Diffusor aus stranggepresstem, opalisierten Polycarbonat mit matter Oberfläche.<br>Zerstreungsreflektor 120° aus weiß vorbemaßtem Stahl. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                    |
| Lumen/Watt               | 145                                                                                                                                      |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                         |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 120     |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand |
|---------|-----------------------------------------------|

2156LT3120LD

Pendelleuchte 2156 DEA HP (LT) 120W 3000K Grau symmetrisch breitstrahlend  
DALI 2 / DALI 2 push




## Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

## Steuerung

Ansteuerung DALI 2 / DALI 2 push

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



# TEC-MAR<sup>®</sup>.de

---

Seit 1992 steht TEC-MAR für innovative Beleuchtungslösungen „**Made in Italy**“. Ob für Industrie, Gewerbe oder urbane Räume – wir verbinden Tradition, Qualität und modernes Design mit vielseitiger Funktionalität.

Der Anspruch: „High Lighting Performance“ – leistungsstarke Beleuchtungslösungen, die weltweit in über 40 Ländern geschätzt werden.

Erleben Sie dynamische und maßgeschneiderte Produkte für jede Anwendung – mit **TEC-MAR**.

## TEC-MAR Leuchten GmbH

Skalitzer Straße 33  
D 10999 Berlin

office@tec-mar.de  
+49 (0) 30 120 83 600

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**tec-mar.de**