



2156LW4070EL

# Pendelleuchte 2156 DEA HP (LW) 70W 4000K

## Grau symmetrisch breitstrahlend on/off



### Deklaration

|                         |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taric Code</b>       | 94054990                                                                                                                                                                               |
| <b>Technologie</b>      | LED                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fertigungsnormen</b> | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                                    |
| <b>Lebensdauer [h]</b>  | 100000                                                                                                                                                                                 |
| <b>Garantie</b>         | 7 Jahre                                                                                                                                                                                |
| <b>Verwendung</b>       | LED-Feuchtraumleuchte zur Decken-, Wand- und Hängemonage, Blindschiene und Reiheninstallation.                                                                                         |
| <b>Lieferumfang</b>     | Externe Verkabelung über Schnellsteckverbinder auf Paneel.. Befestigungssystem für Deckenanbringung oder Clip-Aufhängung enthalten.. Doppelter Treiber für Versionen mit 100 und 120W. |

2156LW4070EL

Pendelleuchte 2156 DEA HP (LW) 70W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend  
on/off

## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                   | 92                                                                                                                                                                                                                                                |
| Breite [mm]                 | 1455                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe[mm]                    | 92                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                                                                                                                                                                              |
| IP Schutzart                | IP66                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewicht [kg]                | 2.5                                                                                                                                                                                                                                               |
| Material Korpus             | Hergestellt aus selbstverlöschendem Polycarbonat-Strangpressprofil V2.<br>Komponententräger-Reflektor aus weiß vorgestrichener Stahlblech-Abkantung.<br>Verschlusskappen aus Polycarbonat, versiegelt mit Silikonmanschette mit Inspektionsklasse |
| Volumen [m <sup>3</sup> ]   | 0.01231512                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produktfarbe                | grau                                                                                                                                                                                                                                              |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abmessungen [mm]            | 92 mm (L) x 1455 mm (P) x 92 mm (H)                                                                                                                                                                                                               |
| Farbe:                      | Grau                                                                                                                                                                                                                                              |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                       |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 150°                                                                                                                       |
| Lumen* [Lm]              | 10758                                                                                                                      |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                     |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h                                                                                     |
| Farbwiedergabeindex      | CRI>80                                                                                                                     |
| Reflektor                | Diffusor aus extrudiertem satiniertem glattem Polycarbonat. Extrastreuender Reflektor 150°<br>aus weiß vorlackiertem Stahl |
| Dimmbar                  | nein                                                                                                                       |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                      |
| Lumen/Watt               | 154                                                                                                                        |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                           |

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 70       |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

2156LW4070EL

Pendelleuchte 2156 DEA HP (LW) 70W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend  
on/off


## Sonstige technische Daten

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Steuersignal | on/off                                        |
| Eignung      | Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand |



## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung

|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|


## Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

2156LW - HABA 2156LW4070 | 10700 lm

Haben Sie Fragen? (06) 4053 4000 | www.rieste.com



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**