


2156LW4120D1

Pendelleuchte 2156 DEA HP (LW) 120W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend DALI 2 em. 1h



Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Feuchtraumleuchte zur Decken-, Wand- und Hängemonage, Blindschiene und Reiheninstallation.
Lieferumfang	Externe Verkabelung über Schnellsteckverbinder auf Panel.. Befestigungssystem für Deckenanbringung oder Clip-Aufhängung enthalten.. Doppelter Treiber für Versionen mit 100 und 120W.

Abmessung und Body

Länge[mm]	92
Breite [mm]	1455

2156LW4120D1

Pendelleuchte 2156 DEA HP (LW) 120W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 em. lh



Abmessung und Body

Höhe[mm]	92
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	2.5
Material Korpus	Hergestellt aus selbstverlöschendem Polycarbonat-Strangpressprofil V2, Komponententräger-Reflektor aus weiß vorgestrichener Stahlblech-Abkantung, Verschlusskappen aus Polycarbonat, versiegelt mit Silikonmanschette mit Inspektionsklasse
Abmessungen [mm]	92 mm (L) x 1455 mm (P) x 92 mm (H)
Farbe:	Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	150°
Lumen* [Lm]	18073
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Diffusor aus extrudiertem satiniertem glattem Polycarbonat. Extrastreuender Reflektor 150° aus weiß vorlackiertem Stahl
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	151
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	120
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand
---------	---

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

2156LW4120D1

Pendelleuchte 2156 DEA HP (LW) 120W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 em. 1h




Steuerung

Ansteuerung

DALI 2 em. 1h

Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com