

2156LW50801C

# Pendelleuchte 2156 DEA HP (LW) 80W 5000K

## Grau symmetrisch breitstrahlend ice -30°C



### Deklaration

|                         |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taric Code</b>       | 94054990                                                                                                                                                                               |
| <b>Fertigungsnormen</b> | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                                    |
| <b>Garantie</b>         | 7 Jahre                                                                                                                                                                                |
| <b>Verwendung</b>       | LED-Feuchtraumleuchte zur Decken-, Wand- und Hängemonage, Blindschiene und Reiheninstallation.                                                                                         |
| <b>Projektartikel</b>   | Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen.                                                                                                                       |
| <b>Lieferumfang</b>     | Externe Verkabelung über Schnellsteckverbinder auf Paneel.. Befestigungssystem für Deckenanbringung oder Clip-Aufhängung enthalten.. Doppelter Treiber für Versionen mit 100 und 120W. |

2156LW5080IC

Pendelleuchte 2156 DEA HP (LW) 80W 5000K Grau symmetrisch breitstrahlend  
ice -30°C

## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                | 92                                                                                                                                                                                                                                                |
| Breite [mm]              | 1455                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe[mm]                 | 92                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                                                                                              |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewicht [kg]             | 2.5                                                                                                                                                                                                                                               |
| Material Korpus          | Hergestellt aus selbstverlöschendem Polycarbonat-Strangpressprofil V2,<br>Komponententräger-Reflektor aus weiß vorgestrichener Stahlblech-Abkantung,<br>Verschlusskappen aus Polycarbonat, versiegelt mit Silikonmanschette mit Inspektionsklasse |
| Abmessungen [mm]         | 92 mm (L) x 1455 mm (P) x 92 mm (H)                                                                                                                                                                                                               |
| Farbe:                   | Grau                                                                                                                                                                                                                                              |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 5000                                                                                                                       |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 150°                                                                                                                       |
| Lumen* [Lm]              | 12990                                                                                                                      |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                     |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h                                                                                     |
| Reflektor                | Diffusor aus extrudiertem satiniertem glattem Polycarbonat. Extrastreuender Reflektor 150°<br>aus weiß vorlackiertem Stahl |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                      |
| Lumen/Watt               | 162                                                                                                                        |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                           |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 80      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand |
|---------|-----------------------------------------------|

2156LW5080IC

Pendelleuchte 2156 DEA HP (LW) 80W 5000K Grau symmetrisch breitstrahlend  
ice -30°C





## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung

|             |           |
|-------------|-----------|
| Ansteuerung | ice -30°C |
|-------------|-----------|

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



## INSTALLATIONSHINWEIS



# TEC-MAR<sup>®</sup>.de

---

Seit 1992 steht TEC-MAR für innovative Beleuchtungslösungen „**Made in Italy**“. Ob für Industrie, Gewerbe oder urbane Räume – wir verbinden Tradition, Qualität und modernes Design mit vielseitiger Funktionalität.

Der Anspruch: „High Lighting Performance“ – leistungsstarke Beleuchtungslösungen, die weltweit in über 40 Ländern geschätzt werden.

Erleben Sie dynamische und maßgeschneiderte Produkte für jede Anwendung – mit **TEC-MAR**.

## TEC-MAR Leuchten GmbH

Skalitzer Straße 33  
D 10999 Berlin

office@tec-mar.de  
+49 (0) 30 120 83 600

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**tec-mar.de**