



2258S56523LD

Pendelleuchte 2258 IRIS (S5) 23W 6500K Silber
symmetrisch breitstrahlend DALI



Deklaration

Produktgruppen Name	IRIS
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Feuchtraumleuchte
Verwendung	Wasserdichtes LED-Leuchten zur Aufhängung oder Aufputz, geeignet für die Beleuchtung großer Flächen. Auch in durchgehender Reihe und an Stromschiene installierbar.
Überspannungsschutz	10kv
Projektartikel	Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen.

2258S56523LD

Pendelleuchte 2258 IRIS (S5) 23W 6500K Silber symmetrisch breitstrahlend
DALI



Deklaration

Lieferumfang

Externe Verkabelung über Schnellsteckverbinder an Paneel.. Befestigungssystem für Deckenanbringung oder Clipaufhängung im Lieferumfang enthalten.

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	900
Länge[mm]	115
Breite [mm]	1236
Höhe[mm]	75
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP65
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	4.3
Material Korpus	Stahlblechgehäuse, pulverlackiert in Epoxipolyester silberfarben, mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt, Verschlussclips aus Edelstahl, gehärtetes Glas, schlag- und thermowechselbeständig
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	115 mm (L) x 1236 mm (P) x 75 mm (H) x 900 mm (D)
Schutzklasse	II
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	6500
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	3618
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusor aus gehärtetem Klarglas. Streullinsen 90° aus PMMA, blendschutz und entspiegelt
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <25
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	157

2258S56523LD

Pendelleuchte 2258 IRIS (S5) 23W 6500K Silber symmetrisch breitstrahlend
DALI



Lichttechnische Daten

Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	tiefstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	23
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI 2
Eignung	Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand


Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	DALI
-------------	------

Grafiken



2258S56523LD

Pendelleuchte 2258 IRIS (S5) 23W 6500K Silber symmetrisch breitstrahlend
DALI



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



TEC-MAR[®].de

Seit 1992 steht TEC-MAR für innovative Beleuchtungslösungen „**Made in Italy**“. Ob für Industrie, Gewerbe oder urbane Räume – wir verbinden Tradition, Qualität und modernes Design mit vielseitiger Funktionalität.

Der Anspruch: „High Lighting Performance“ – leistungsstarke Beleuchtungslösungen, die weltweit in über 40 Ländern geschätzt werden.

Erleben Sie dynamische und maßgeschneiderte Produkte für jede Anwendung – mit **TEC-MAR**.

TEC-MAR Leuchten GmbH

Skalitzer Straße 33
D 10999 Berlin

office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

tec-mar.de