

23002S3019ND

Deckenleuchte 2300 SOLEIL (2S) 19W 3000K Schwarz symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Innen-LED-Leuchte für Deckenmontage geeignet.
Lieferumfang	Unsichtbares Deckenbefestigungssystem mit Magneten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	250
Höhe[mm]	78
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP40
Gewicht [kg]	1.8

23002S3019ND

Deckenleuchte 2300 SOLEIL (2S) 19W 3000K Schwarz symmetrisch
breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



Abmessung und Body

Material Korpus Gehäuse aus gedrehtem Stahlblech, pulverlackiert mit Epoxypolyesterpulver, feingekörnte Oberfläche, mit Phosphatierungsvorbereitung und Entfettung.

Abmessungen [mm] 250 mm (L) x 78 mm (H)

Farbe: Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin 3000

Öffnungswinkel* [° Grad] 90°

Lumen* [Lm] 2021

Binningtoleranz 3 step

Lichtstromrückgang L80-B50 >100.000 h

Reflektor Streuverteiler 90° aus satiniertem opalem Polycarbonat mit Blendschutz und Entspiegelung.

Leuchtmittel tauschbar Abnehmbar (Klasse: D)

Lumen/Watt 106

Augenrisiko Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt] 19

Frequenz 50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung Innenräume

Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung




Ansteuerung DALI 2 / DALI 2 push

23002S3019ND

Deckenleuchte 2300 SOLEIL (2S) 19W 3000K Schwarz symmetrisch
breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push




Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

23002S - 19W 3000K 19W 1:2021 19W
Höhenabstand 0.5m (0.5m) 1.0m (1.0m) 1.5m (1.5m)



Leuchte

3m 47 lx 9.4 m

4m 26 lx 13 m

5m 17 lx 16 m

6m 12 lx 19 m

3m 47 lx 9.4 m

4m 26 lx 13 m

5m 17 lx 16 m

6m 12 lx 19 m



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937