

23005S4030BC

Deckenleuchte 2300 SOLEIL (5S) 30W 4000K matt weiss symmetrisch gleichmäßig CASAMBI



Ra > 80	4000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	SOLEIL
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Deckenleuchte

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	500 (A)
Breite [mm]	500 (A)

23005S4030BC

Deckenleuchte 2300 SOLEIL (5S) 30W 4000K matt weiss symmetrisch
gleichmäßig CASAMBI

Abmessung und Body

Höhe[mm]	78 (C)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20/40
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	0.8
Material Korpus	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
Produktfarbe	matt weiss
Überversackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	II
Farbe:	matt weiss

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	3238
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	5S
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	108
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	gleichmäßig

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	CASAMBI

23005S4030BC

Deckenleuchte 2300 SOLEIL (5S) 30W 4000K matt weiss symmetrisch
gleichmäßig CASAMBI



Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937