

23005S4050BC

Deckenleuchte 2300 SOLEIL (5S) 50W 4000K  
matt weiss symmetrisch gleichmäßig CASAMBI



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Ra</b><br>> 80 | <b>4000</b><br>K |
|-------------------|------------------|

Deklaration

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Produktgruppen Name | SOLEIL         |
| Herkunftsland       | Italien        |
| Taric Code          | 94054210       |
| Technologie         | LED            |
| Fertigungsnormen    | EN/IEC 60598-1 |
| Lebensdauer [h]     | 100000         |
| Garantie            | 7 Jahre        |
| Produkt Typ         | Deckenleuchte  |

Abmessung und Body

|                  |         |
|------------------|---------|
| Durchmesser [mm] | 500 (A) |
| Breite [mm]      | 500 (A) |

23005S4050BC

Deckenleuchte 2300 SOLEIL (5S) 50W 4000K matt weiss symmetrisch  
gleichmäßig CASAMBI

## Abmessung und Body

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Höhe[mm]                    | 78 (C)                                             |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK07                                               |
| IP Schutzart                | IP20/40                                            |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                               |
| Gewicht [kg]                | 0.8                                                |
| Material Korpus             | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| Produktfarbe                | matt weiss                                         |
| Überversackung [Stück]      | 1                                                  |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                 |
| Schutzklasse                | II                                                 |
| Farbe:                      | matt weiss                                         |

## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 4000                                  |
| Öffnungswinkel* [° Grad]     | 36°                                   |
| Lumen* [Lm]                  | 5313                                  |
| Binningtoleranz              | Mac Adams 3                           |
| Lichtstromrückgang           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| Farbwiedergabeindex          | CRI>80                                |
| Reflektor                    | 5S                                    |
| Dimmbar                      | nein                                  |
| Lumen/Watt                   | 107                                   |
| Ausstrahlungs Charakteristik | symmetrisch                           |
| Ausstrahlungs Geometrie      | gleichmäßig                           |

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 50       |
| Frequenz        | 50/60 Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis 45° C |
| Steuersignal             | CASAMBI          |

**23005S4050BC**

Deckenleuchte 2300 SOLEIL (5S) 50W 4000K matt weiss symmetrisch  
gleichmäßig CASAMBI



## Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937