

2301FD4006BL

# Deckenleuchte 2301 AREA (FD) 6W 4000K Weiß symmetrisch engstrahlend on/off






| Ra | 4000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054990 |
| **Technologie** | LED |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | Innenleuchte mit Deckeninstallation |
| **Lieferumfang** | Unsichtbares Deckenbefestigungssystem mit Magneten. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 120 |
| **Breite [mm]** | - |
| **Höhe[mm]** | 110 |

| | |
|---|---|
| **2301FD4006BL** | Deckenleuchte 2301 AREA (FD) 6W 4000K Weiß symmetrisch engstrahlend on/off |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK07 |
| **IP Schutzart** | IP20 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | ja |
| **Gewicht [kg]** | 0.70 |
| **Material Korpus** | Gehäuse, gedreht aus Stahlblech, pulverbeschichtet mit Epoxypoly ester-Pulverlack mit feiner geprägter Oberfläche und Vorbehandlung durch Phosphatierung und Entfettung, weiß. |
| **Produktfarbe** | matt weiß |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | nein |
| **Abmessungen [mm]** | 120 mm (L) x 110 mm (H) |
| **Farbe:** | Weiß |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 36° |
| **Lumen* [Lm]** | 788 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 >100.000 h |
| **Farbwiedergabeindex** | CRI>80 |
| **Reflektor** | Rotationssymmetrischer Fluter-Reflektor 36° aus Aluminium mit hohem Lichtstromwirkungsgrad, Blendschutz und Antireflexbeschichtung |
| **Dimmbar** | nein |
| **Blendung** | UGR <16 |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 131 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 6 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240V |

| | |
|---|---|
| **2301FD4006BL** | Deckenleuchte 2301 AREA (FD) 6W 4000K Weiß symmetrisch engstrahlend on/off |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Steuersignal** | on/off |
| **Eignung** | Innenräume |


## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off |

# Grafiken




# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937