

2301ST3006BL

Deckenleuchte 2301 AREA (ST) 6W 3000K Weiß symmetrisch engstrahlend on/off







Ra	3000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Innenleuchte mit Deckeninstallation
Lieferumfang	Unsichtbares Deckenbefestigungssystem mit Magneten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	120
Breite [mm]	-
Höhe[mm]	110

2301ST3006BL	Deckenleuchte 2301 AREA (ST) 6W 3000K Weiß symmetrisch engstrahlend on/off

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0.70
Material Korpus	Gehäuse, gedreht aus Stahlblech, pulverbeschichtet mit Epoxypolyesterpulver mit feiner Prägefinitur und mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt, Farbe grau.
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	120 mm (L) x 110 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	24°
Lumen* [Lm]	773
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 >100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Rotationssymmetrischer Spotreflektor 24° aus Aluminium mit hohem Lichtstromwirkungsgrad, Blendschutz und Antireflexbeschichtung
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <16
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	129
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	6
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

2301ST3006BL	Deckenleuchte 2301 AREA (ST) 6W 3000K Weiß symmetrisch engstrahlend on/off	

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937