

2310L14014BD

Wandleuchte 2310 DELIA (L1) 14W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push









Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DELIA
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Wandleuchte
Verwendung	Innenleuchtenelement aus LED, geeignet für Wandmontage
Lieferumfang	Treiber im Gerät integriert.

2310L14014BD	Wandleuchte 2310 DELIA (L1) 14W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Länge[mm]	136
Breite [mm]	96
Höhe[mm]	115
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	1.2
Material Korpus	Gehäuse aus Stahlblech, pulverlackiert mit Epoxipolyesterpulver mit feiner geprägter Oberfläche und Phosphatierung sowie Entfettung als Vorbehandlung, Farbe Corten
Produktfarbe	matt weiss
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	136 mm (L) x 96 mm (P) x 115 mm (H)
Schutzklasse	II
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	1712
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Einrichtiges Optiksystem mit Reflektor aus weiß lackiertem Stahlblech mit hohem Lichtstromwirkungsgrad, Blendschutz und Reflexionsschutz.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	122
Ausstrahlungs Charakteristik	asymmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	direkt
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

2310L14014BD	Wandleuchte 2310 DELIA (L1) 14W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	14
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI 2
Eignung	Innenräume


Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937