

2310L23027BD

# Wandleuchte 2310 DELIA (L2) 27W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push












| Ra | 3000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | DELIA |
| **Herkunftsland** | Italien |
| **Taric Code** | 94054990 |
| **Technologie** | LED |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Produkt Typ** | Wandleuchte |
| **Verwendung** | Innenleuchtenelement aus LED, geeignet für Wandmontage |
| **Lieferumfang** | Treiber im Gerät integriert. |

| | |
|---|---|
| **2310L23027BD** | Wandleuchte 2310 DELIA (L2) 27W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend<br>DALI 2 / DALI 2 push |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 136 |
| **Breite [mm]** | 96 |
| **Höhe[mm]** | 115 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK07 |
| **IP Schutzart** | IP20 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | nein |
| **Gewicht [kg]** | 1.2 |
| **Material Korpus** | Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet mit Epoxypolyesterpulver, feine Struktur und Phosphatierung sowie Entfettung als Vorbehandlung, Farbe schwarz |
| **Produktfarbe** | matt weiss |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | ja |
| **Abmessungen [mm]** | 136 mm (L) x 96 mm (P) x 115 mm (H) |
| **Schutzklasse** | II |
| **Farbe:** | Weiß |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 36° |
| **Lumen* [Lm]** | 1883 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L80-B50 > 100.000 h |
| **Farbwiedergabeindex** | CRI>80 |
| **Reflektor** | Optik mit Doppelausstrahlung und Reflektor aus weiß lackiertem Stahlblech mit hohem Lichtstromwirkungsgrad, Blendschutz und Entspiegelung. |
| **Dimmbar** | nein |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 70 |
| **Ausstrahlungs Charakteristik** | asymmetrisch |
| **Ausstrahlungs Geometrie** | direkt-indirekt |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

| | |
|---|---|
| **2310L23027BD** | Wandleuchte 2310 DELIA (L2) 27W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend<br>DALI 2 / DALI 2 push |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 27 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur [°C]** | -25° C bis 45° C |
| **Steuersignal** | DALI 2 |
| **Eignung** | Innenräume |


## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |

## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | DALI 2 / DALI 2 push |

# Grafiken




# Downloads

| DATENBLATT_FAM | EULUMDAT | EULUMDAT_ZIP | INSTALLATIONSHINWEIS |
|---|---|---|---|

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937