

3001EL4018D1

# Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (EL) 18W 4000K Silber symmetrisch elliptisch abstrahlend DALI 2 em. 1h



4000  
K

## Deklaration

|                  |                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054210                                                                                                                                                                   |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                        |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                                                                                    |
| Verwendung       | Staub- und spritzwassergeschützte LED-Linearleuchte, geeignet für Decken-, Wand-, Rohrleitung-, Mastmontage und Hängung.                                                   |
| Lieferumfang     | Vorverlegtes Kabel aus Neopren H07RN-F 3x1 mm², Länge 500 mm.. Befestigungsbügel zur Decken- oder Pendelaufhängung mit Clipfixierung aus Edelstahl.. Verschraubung PG13,5. |

## Abmessung und Body

|             |      |
|-------------|------|
| Länge[mm]   | 70   |
| Breite [mm] | 1240 |

3001EL4018D1

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (EL) 18W 4000K Silber symmetrisch elliptisch  
abstrahlend DALI 2 em. 1h

## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe[mm]                 | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gewicht [kg]             | 4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material Korpus          | Strangpress-Aluminium-Gehäuse, mit Epoxipolyester-Pulverlack in Silber und feiner Goffrierung beschichtet, mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt, Verschlussclip, Befestigungsviterie und -winkel aus Edelstahl. Diffusor aus gehärtetem Extraklar-Glas, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon. |
| Abmessungen [mm]         | 70 mm (L) x 1240 mm (P) x 110 mm (H)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Farbe:                   | Silber                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                                                                  |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 30°/90°                                                                                                                                                               |
| Lumen* [Lm]              | 2868                                                                                                                                                                  |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                                                |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 60.000 h                                                                                                                                                    |
| Reflektor                | Diffusor aus gehärtetem Floatglas, extraklar, Dicke 4 mm. Elliptische Optik 30°/90° (UGR<22) mit hocheffizienten PMMA-Linsen, blendungsarm und antireflexbeschichtet. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                                 |
| Lumen/Watt               | 159                                                                                                                                                                   |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                      |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 18      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

3001EL4018D1

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (EL) 18W 4000K Silber symmetrisch elliptisch  
abstrahlend DALI 2 em. 1h



## Steuerung

Ansteuerung

DALI 2 em. 1h

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937