



300IS54092GS

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (S5) 92W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off (CPSS)



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Staub- und spritzwassergeschützte LED-Linearleuchte, geeignet für Decken-, Wand-, Rohrleitung-, Mastmontage und Hängung.
Lieferumfang	Vorverlegtes Kabel aus Neopren H07RN-F 3x1 mm², Länge 500 mm.. Befestigungsbügel zur Decken- oder Pendelaufhängung mit Clipfixierung aus Edelstahl.. Verschraubung PG13,5.

Abmessung und Body

Länge[mm]	70
Breite [mm]	1520

300IS54092GS

Flutlichtstrahler 300I GIOTTO (S5) 92W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off (CPSS)



Abmessung und Body

Höhe[mm]	110
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.4
Material Korpus	Strangpress-Aluminium-Gehäuse, mit Epoxipolyester-Pulverlack in Silber und feiner Goffrierung beschichtet, mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt, Verschlussclip, Befestigungsviterie und -winkel aus Edelstahl. Diffusor aus gehärtetem Extraklar-Glas, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	70 mm (L) x 1520 mm (P) x 110 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	12593
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 60.000 h
Reflektor	Diffusor aus gehärtetem Extrakristallglas, Stärke 4 mm. Streuoptik 90° (UGR<25) mit hocheffizienten PMMA-Linsen, Blendschutz und Entspiegelung.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	137
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	92
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

3001S54092GS

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (S5) 92W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off (CPSS)



Steuerung

Ansteuerung

on/off (CPSS)

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

3001S5 - 92W 3001S54092GS - 12000 lm

Leuchtdichte 1000 lux (S5) - 100 lux (S5) - symmetrische Optik

Stärke	Beleuchtung	Fläche (l x g)
4 m	20 lx	7,4 m x 20 m
6 m	9 lx	11 m x 30 m
8 m	5 lx	15 m x 41 m
10 m	3 lx	18 m x 51 m



Leuchtdichte (Richtwert) in lux
 1000 lux (S5) - 100 lux (S5)
 Leuchtdichte (Richtwert) in lux (S5) - 100 lux (S5) - symmetrische Optik

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937