

3001VA4050GC

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (VA) 50W 4000K  
Silber symmetrisch breitstrahlend cablaggio  
passante



4000  
K

Deklaration

|                  |                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054210                                                                                                                                                                   |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                        |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                                                                                    |
| Verwendung       | Staub- und spritzwassergeschützte LED-Linearleuchte, geeignet für Decken-, Wand-, Rohrleitung-, Mastmontage und Hängung.                                                   |
| Lieferumfang     | Vorverlegtes Kabel aus Neopren H07RN-F 3x1 mm², Länge 500 mm.. Befestigungsbügel zur Decken- oder Pendelaufhängung mit Clipfixierung aus Edelstahl.. Verschraubung PG13,5. |

Abmessung und Body

|             |      |
|-------------|------|
| Länge[mm]   | 70   |
| Breite [mm] | 1240 |

3001VA4050GC

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (VA) 50W 4000K Silber symmetrisch  
breitstrahlend cablaggio passante



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe[mm]                 | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gewicht [kg]             | 4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material Korpus          | Strangpress-Aluminium-Gehäuse, mit Epoxipolyester-Pulverlack in Silber und feiner Goffrierung beschichtet, mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt, Verschlussclip, Befestigungsviterie und -winkel aus Edelstahl. Diffusor aus gehärtetem Extraklar-Glas, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon. |
| Abmessungen [mm]         | 70 mm (L) x 1240 mm (P) x 110 mm (H)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Farbe:                   | Silber                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                        |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 120°                                                                                                                        |
| Lumen* [Lm]              | 6782                                                                                                                        |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                      |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 60.000 h                                                                                                          |
| Reflektor                | Diffusor aus säuregeätztem Hartglas Stärke 4 mm. Diffundierender Reflektor 120° aus weiß vorgestrichener Stahlblechlamelle. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                       |
| Lumen/Watt               | 136                                                                                                                         |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                            |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 50      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

3001VA4050GC

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (VA) 50W 4000K Silber symmetrisch  
breitstrahlend cablaggio passante



## Steuerung

Ansteuerung

cablaggio passante

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937