


3001W14026GL

# Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (W1) 26W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off



## Deklaration

|                     |                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code          | 94054210                                                                                                                                |
| Technologie         | LED                                                                                                                                     |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                     |
| Lebensdauer [h]     | 100000                                                                                                                                  |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                                 |
| Verwendung          | LED-Außenstrahler für architektonische Beleuchtung                                                                                      |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                                                    |
| Lieferumfang        | Neoprenkabel H07RN-F 3x1 mm², vorgefertigt, Länge 1500 mm. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil. Treiber 220-240 V AC 50/60 Hz. |

3001W14026GL

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (WI) 26W 4000K Silber symmetrisch  
engstrahlend on/off



## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                   | 110                                                                                                                                                                                                      |
| Breite [mm]                 | 70                                                                                                                                                                                                       |
| Höhe[mm]                    | 960                                                                                                                                                                                                      |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                                                                                                                                     |
| IP Schutzart                | IP66                                                                                                                                                                                                     |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                                                                                                                                                                                     |
| Gewicht [kg]                | 4.2                                                                                                                                                                                                      |
| Material Korpus             | Strangpressaluminium-Gehäuse eloxiert silber, Seitendeckel aus Druckgussaluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlack korrosionsschutz silber, gehärtetes Klarglas Stärke 5 mm, Dichtung aus Silikon |
| Volumen [m <sup>3</sup> ]   | 0.007392                                                                                                                                                                                                 |
| Produktfarbe                | silber                                                                                                                                                                                                   |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                                                                                                                        |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                                                                                                                                                                       |
| Abmessungen [mm]            | 110 mm (L) x 70 mm (P) x 960 mm (H)                                                                                                                                                                      |
| Farbe:                      | Silber                                                                                                                                                                                                   |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                                                                                                    |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 8°                                                                                                                                                                                                      |
| Lumen* [Lm]              | 3456                                                                                                                                                                                                    |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                                                                                  |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h                                                                                                                                                                  |
| Farbwiedergabeindex      | CRI>80                                                                                                                                                                                                  |
| Reflektor                | Spot-Optik 8° mit hocheffizienten PMMA-Linsen, Blendschutz und Antireflexbeschichtung, Reflektor aus schwarzlackierter Stahlblechtafel. Diffusor aus ebener gehärteter Kristallglasscheibe Stärke 5 mm. |
| Dimmbar                  | nein                                                                                                                                                                                                    |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                                                                   |
| Lumen/Watt               | 133                                                                                                                                                                                                     |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                                                        |

3001W14026GL

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (W1) 26W 4000K Silber symmetrisch  
engstrahlend on/off



Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 26       |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

Sonstige technische Daten

|              |        |
|--------------|--------|
| Steuersignal | on/off |
| Eignung      | Außen  |




Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

Steuerung

|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

Grafiken



Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**