

3001W34026FD

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (W3) 26W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Außenstrahler für architektonische Beleuchtung
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1 mm², vorgefertigt, Länge 1500 mm.. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil.. Treiber 220-240 V AC 50/60 Hz.

Abmessung und Body

Länge[mm]	110
Breite [mm]	70
Höhe[mm]	960

3001W34026FD

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (W3) 26W 4000K Silber symmetrisch
engstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	4.2
Material Korpus	Strangpressaluminium-Gehäuse eloxiert silber, Seitendeckel aus Druckgussaluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlack korrosionsschutz silber, gehärtetes Klarglas Stärke 5 mm, Dichtung aus Silikon
Abmessungen [mm]	110 mm (L) x 70 mm (P) x 960 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	13°
Lumen* [Lm]	3375
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Spotoptik 13° mit hochleistungs-PMMA-Linsen, blendungsfrei und entspiegelt, Reflektor aus schwarz lackiertem Stahlblech, Diffusor aus gehärtetem extraklarem Flachglas, Stärke 5 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	130
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	26
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

3001W34026FD

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (W3) 26W 4000K Silber symmetrisch
engstrahlend DALI 2 / DALI 2 push





Steuerung

Ansteuerung

DALI 2 / DALI 2 push


Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

3001W34026FD - 26W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend

Haberkorn 1° (Angl. C55) 1° (Angl. C55) asymmetrische Optik



4 m 399 lx
6 m 176 lx
8 m 100 lx
10 m 64 lx

1,3 m x 2,8 m
1,9 m x 4,2 m
2,5 m x 5,6 m
3,2 m x 7,1 m

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Fläche (l x b)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





Effiziente Kranbahnbeleuchtung

Optimale Lichtverhältnisse entlang der gesamten Kranbahn sorgen für sichere Abläufe beim Verladen und Prüfen von Schienen im Industriebetrieb.

Im Rahmen dieses Projekts wurde die komplette Kranbahn eines industriellen Schienenbearbeitungsstandorts mit einer leistungsstarken Beleuchtungslösung ausgestattet. Ziel war es, durchgehend optimale Sichtverhältnisse zu schaffen, um sowohl Verladeprozesse als auch Prüfabläufe effizient und sicher durchführen zu können. Gerade in diesem sensiblen Arbeitsumfeld ist eine gleichmäßige Ausleuchtung entscheidend, um Fehlerquellen zu minimieren und Arbeitsabläufe zu beschleunigen.

Die eingesetzte Beleuchtung wurde gezielt entlang der Kranbahn positioniert und exakt auf die Anforderungen der täglichen Nutzung abgestimmt. Durch die durchdachte Anordnung entsteht ein homogenes Lichtbild ohne störende Schattenzonen. Dies erleichtert nicht nur die Handhabung schwerer Materialien, sondern verbessert auch die Sicht bei Kontroll- und Prüfprozessen erheblich.

Zusätzlich wurde darauf geachtet, eine robuste und langlebige Lösung zu schaffen, die den industriellen Bedingungen dauerhaft standhält. Das Ergebnis ist eine Beleuchtungsanlage, die Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit vereint.

Steigern Sie die Effizienz Ihrer Projekte mit diesem Produkt.



PROJEKT FACTS

Land	Deutschland
Fläche	6.000 m²
Rubrik	Industrie
Lumen	34.200 lm
Schutz Klasse	IP65
Technologie	LED
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	4.000 K
Montage	Hängend
Besonderheiten	

Durchgehende Kranbahnausleuchtung, optimierte Sicht für Verladung und Prüfung, robuste Industrieausführung

Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen perfekt zugeschnitten auf Ihre



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com